



SERVICUT T 40+

SERVITECH



Included Ground Cable

Included Plasma Torch P 125

Optional Plasma Torch PM 125
Plasma Torch PTM 100

DESCRIPTION

ENG : Plasma cutters, based on Inverter technology, guarantee accurate and clean plasma cut. Easy to handle and operate, these systems are suitable for cutting materials at high speed. The front panel is provided with clear and simple graphics for the adjustment of the cutting current and to indicate the intervention of any of the internal safety devices. Designed to work with either PT, S or P torches according to your cutting requirements. The use of S/P torches improves the maximum cutting performance and increases the speed at which the cutting can be achieved. Suitable also for cutting with small CNC machines thanks to the specifically designed interface (connector on the back side for torch trigger, arc on signal and arc voltage reference).

FR : Appareil de découpage au Plasma à technologie Inverter. Il assure une coupe précise. Idéal pour tous les travaux de découpage à haute vitesse sur des petites épaisseurs. La coupe est excellente et ne présente pas de déformation des tôles, même très minces. Pour une facilité d'opération le panneau frontal est simple et intuitif et signale l'intervention de toutes les sécurités internes. Modèles étudiés pour travailler soit avec les torches de la série PT, que les torches de la série S et P. Les torches des séries S/P garantissent une meilleure capacité et vitesse de découpage. Ces modèles permettent de sélectionner la modalité de coupe (grille ou pas), et de visualiser sur l'écran frontal le courant de découpage pré-imposé réel, et la pression réelle de l'air. Ces onduleurs sont idéaux en combinaison avec des petits systèmes automatisés grâce à l'interface spécialement conçue (il y a un connecteur à l'arrière pour signaler le bouton de la torche actionné, arc allumé et référence de tension d'arc).

	SERVICUT T 40+	
Plasma Torch	P 125 Easy Fit 6pin	
Input Voltage	(3ph) 220V 50/60Hz	(3ph) 400V 50/60Hz
Power 60%	14 KVA	14 KVA
Max input current	49 A	27 A
Uo	290 V	290 V
Range	20 ÷ 105 A	20 ÷ 105 A
Cutting current	80% 105 A	100% 105 A
 25cm/min	35 mm	
 Maximum	40 mm	
 Severance	50 mm	
 Pierce	22 mm	
Required air capacity	330 l/min @ 5,5 bar	
Insulation	H	
Protec. Degree	IP22S	
Dimens. (L*W*H)	600x255x480 mm	
Box (L*W*H)	750x400x515 mm	
Weight box/net	44,4 / 42,4 Kg	

SERVITECH

Servicut T 40+ 400V
S110235394

Servicut T 40+ 220V
ON DEMAND

Included

- Plasma Torch P 125
- Ground Cable

Optional

- Plasma Torch PM 125
- Ground Cable PTM 100